



SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY KNAUF

pro výrobce kontejnerů a kontejnerových sestav

Rychlý přehled

SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY KNAUF

pro výrobce kontejnerů a kontejnerových sestav



Nizozemsko

	Typ konstrukce	Sádrokarton		Sádrovlákno		Aquapanel	
		Opláštění	Izolace	Opláštění	Izolace	Opláštění	Izolace
RF 30	Příčka 	Knauf White (A) 1 x 12,5 mm	možná				
	Šachtová předstěna 	—	—				
	Podhled 	—	—				
RF 60	Příčka 	Knauf White (A) 2 x 12,5 mm	možná				
	Šachtová předstěna 	—	—				
	Podhled 	—	—				
RF 120	Příčka 	Knauf Red (DF) 3 x 12,5 mm	možná				
	Šachtová předstěna 	—	—				
	Podhled 	—	—				

Poznámka:

Výše uvedená tabulka slouží pouze pro rychlou orientaci. K uvedeným skladbám je nutné dimenzovat nosnou konstrukci. Bližší informace samostatný podrobný manuál.

Skladbu je vždy nutno před montáží ověřit s místně příslušnými orgány požární ochrany!!!

SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY KNAUF

pro výrobce kontejnerů a kontejnerových sestav



Belgie

	Typ konstrukce	Sádrokarton		Sádrovlákno		Aquapanel	
		Opláštění	Izolace	Opláštění	Izolace	Opláštění	Izolace
RF 30		Knauf White (A) 1 x 12,5 mm	možná				
		Knauf Red (DF) 1 x 18 mm	40 mm/45 kg/m ³				
		Knauf Red (DF) 1 x 18 mm	možná				
RF 60		Knauf White (A) 2 x 12,5 mm	možná				
		—	—	Knauf Fireboard 1 x 25 mm	40 mm/45 kg/m ³		
		—	—	Knauf Fireboard 1 x 20 mm	80 mm/55 kg/m ³		
RF 120		Knauf Red (DF) 3 x 12,5 mm	možná				
		—	—	Knauf Fireboard 2 x 25 mm	40 mm/45 kg/m ³		
		—	—	Knauf Fireboard 2 x 25 mm	možná		

Poznámka:

Výše uvedená tabulka slouží pouze pro rychlou orientaci. K uvedeným skladbám je nutné dimenzovat nosnou konstrukci. Bližší informace samostatný podrobný manuál.












Skladbu je vždy nutno před montáží ověřit s místně příslušnými orgány požární ochrany!!!

SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY KNAUF

pro výrobce kontejnerů a kontejnerových sestav



Německo

	Typ konstrukce	Sádkarton		Sádrovlákno		Aquapanel	
		Opláštění	Izolace	Opláštění	Izolace	Opláštění	Izolace
F 30		Knauf White (A) 2 × 12,5 mm	možná				
		Knauf Red (DF) 2 × 12,5 mm	možná				
		Knauf Red (DF) 2 × 12,5 mm	možná				
F 60		—	—				
		Knauf Red (DF) 25 + 18 mm	možná				
		Knauf Red (DF) 18 + 15 mm	možná				
F 90		Knauf Red (DF) 2 × 12,5 mm	možná				
		—	—	Knauf Fireboard 2 × 20mm	možná		
		—	—	Knauf Fireboard 2 × 20mm	možná		
F 120		Knauf Red (DF) 3 × 12,5 mm	40 mm/40 kg/m ³				
		—	—				
		—	—				

Poznámka:

Výše uvedená tabulka slouží pouze pro rychlou orientaci. K uvedeným skladbám je nutné dimenzovat nosnou konstrukci. Bližší informace samostatný podrobný manuál.









Skladbu je vždy nutno před montáží ověřit s místně příslušnými orgány požární ochrany!!!

SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY KNAUF

pro výrobce kontejnerů a kontejnerových sestav



Švýcarsko

	Typ konstrukce	Sádkarton		Sádrovlákno		Aquapanel	
		Opláštění	Izolace	Opláštění	Izolace	Opláštění	Izolace
F 30		Knauf White (A) 2 x 12,5 mm	možná				
		Knauf Red (DF) 2 x 12,5 mm	možná				
		Knauf Red (DF) 2 x 12,5 mm	možná				
F 60		—	—				
		Knauf Red (DF) 25 + 18 mm	možná				
		Knauf Red (DF) 18 + 15 mm	možná				
F 90		Knauf Red (DF) 2 x 12,5 mm	možná				
		—	—	Knauf Fireboard 2 x 20mm	možná		
		—	—	Knauf Fireboard 2 x 20mm	možná		
F 120		Knauf Red (DF) 3 x 12,5 mm	40 mm/40 kg/m ³				
		—	—				
		—	—				

Poznámka:

Výše uvedená tabulka slouží pouze pro rychlou orientaci. K uvedeným skladbám je nutné dimenzovat nosnou konstrukci. Bližší informace samostatný podrobný manuál.

Skladbu je vždy nutno před montáží ověřit s místně příslušnými orgány požární ochrany!!!

SYSTÉMY POŽÁRNÍ OCHRANY KNAUF

pro výrobce kontejnerů a kontejnerových sestav



Rakousko

	Typ konstrukce	Sádkarton		Sádrovlákno		Aquapanel	
		Opláštění	Izolace	Opláštění	Izolace	Opláštění	Izolace
EI 30	Příčka 	Knauf Red (DF) 1 x 12,5 mm	50 mm/A1				
	Šachtová předstěna 	Knauf Red (DF) 2 x 12,5 mm	možná				
	Podhled 	Knauf Red (DF) 2 x 12,5 mm	možná				
EI 60	Příčka 	—	—				
	Šachtová předstěna 	Knauf RED (DF) 2 x 15 mm	možná				
	Podhled 	Knauf RED (DF) 2 x 15 mm	možná				
EI 90	Příčka 	Knauf Red (DF) 2 x 12,5 mm	50 mm/A1				
	Šachtová předstěna 	Knauf Red (DF) 2 x 20 mm	možná				
	Podhled 	—	—	Knauf Fireboard 3 x 15 mm	možná		

Poznámka:

Výše uvedená tabulka slouží pouze pro rychlou orientaci. K uvedeným skladbám je nutné dimenzovat nosnou konstrukci. Bližší informace samostatný podrobný manuál.

Skladbu je vždy nutno před montáží ověřit s místně příslušnými orgány požární ochrany!!!

► HOT LINE: +420 844 600 600

► Tel.: +420 272 110 111

► Fax: +420 272 110 301

► www.knauf.cz

► info@knauf.cz

Knauf Praha, spol. s r. o.
Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,
PSČ 197 00



Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

UPOZORNĚNÍ: Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.

Datum vydání: CZ/04/11